

4 ani
garanție
250.000 limită de km



DOBLÒ CARGO Sasiu si WorkUp



Sincom	Versiune	Sarcina utila* (kg)	Preț fără TVA (Euro)	Preț cu TVA (Euro)	Preț special cu TVA (Euro)
263.B1M.1	1.3 Mjet 90 CP E6 Maxi Sasiu	1.080	15,090 €	17,957 €	15,084 €
263.B1Q.1	1.6 Mjet 105 CP E6 Maxi Sasiu	1.040	16,056 €	19,107 €	16,050 €
263.D1M.1	1.3 Mjet 90 CP E6 WorkUp	925	16,687 €	19,858 €	16,681 €
263.D1Q.1	1.6 Mjet 105 CP E6 WorkUp	895	17,653 €	21,007 €	17,646 €

Preturile sunt exprimate in Euro si includ transportul pana la concesionar. Oferta valabila pana la 31 Martie 2019.

Pentru a afla cele mai bune oferte de finantare adreseaza-te oricarui concesionar Fiat Professional



Gratuit un an asistență rutieră în Europa
prin programul **AUTOITALIA ASSISTANCE**



Principalele dotari standard Sasiu Maxi

Confort si functionalitate:

- Inchidere centralizata
- Geamuri anterioare actionate electric
- Volan reglabil in inaltime si profunzime
- Trip Computer
- Servodirectie
- Scaun sofer si pasager cu reglare longitudinala
- Scaun pasager cu spatar reglabil
- Scaun sofer specific
- Sistem antifurt Fiat Code
- Sistem Follow Me Home
- Sistem de incalzire
- Faruri reglabile
- Oglinzi retrovizoare externe asferice, cu reglare manuala din interior si semnalizator incorporat
- Tetiere fata reglabile in inaltime
- Caseta in bord pe partea pasagerului
- Spatiu depozitare deschis pe partea pasagerului
- Spatiu depozitare obiecte la nivelul plafonului cabinei
- Plafoniera in cabina
- Geamuri atermice
- Buson rezervor cu cheie
- Stopuri posterioare
- Suspensii posterioare bi-link
- Roata de rezerva de dimensiuni normale
- Priza 12V
- Kit fumatori

Siguranta:

- ABS + EBD + ESP
- Airbag sofer
- Intrerupator inertial (Fire Prevention System)
- Centuri de siguranta autorulante cu prindere in trei puncte, reglabile pe inaltime
- Bandouri laterale de protectie pe usa cabinei
- Discuri frana anterioare marite

Design:

- Bara de protectie fata de culoare neagra
- Jante din otel de 16" cu pneuri de 195/60 R16C
- Bara antiimpanare spate tip traversa
- Protectii laterale din material plastic vopsite in culoarea caroseriei



Principalele dotari standard WorkUp (suplimentar fata de versiunea Sasiu Maxi)

Confort si functionalitate:

- Perete despartitor vitrat insonorizat
- Bena din aluminiu
- Spatiu de depozitare cu cheie sub bena
- Scaun pasager cu spatar reglabil
- Scaun sofer specific

Design:

- Bara antiimpanare spate tip traversa
- Protectii laterale din material plastic vopsite in culoarea caroseriei

OPTIONALE DOBLÒ CARGO

Cod	Denumire optional	B1M	B1Q	D1M	D1Q	Pret Euro fara TVA	Pret Euro cu TVA
		Maxi Sasiu 1.3 Mjet	Maxi Sasiu 1.6 Mjet	WorkUp 1.3 Mjet	WorkUp 1.6 Mjet		
008	Telecomanda inchidere centralizata	O	O	O	O	98	117
025	Aer conditionat cu reglare manuala	O	O	O	O	726	864
041	Oglinzi retrovizoare actionate electric cu dezaburire	O	O	O	O	140	167
065	Alternator cu putere marita	O	O	O	O	140	167
081	Priza pentru carosier	O	O	O	O	112	133
097	Proiectoare ceata	O	O	O	O	140	167
140	Climatizare automata monozona	O	O	O	O	1.092	1.299
143	Pneuri de iarna	O	O	O	O	210	250
199	Perete divizor vitrat	O	O	S	S	112	133
210	Vopsea metalizata	O	O	O	O	378	450
245	Comenzi pe volan	O	O	O	O	70	83
293	Bancheta cu 2 locuri (inlocuieste scaunul pasager)	O	O	O	O	252	300
295	Scaun pasager cu spatiu depozitare sub perna	O	O	O	O	28	33
297	Scaun pasager cu spatar reglabil	O	O	S	S	0	0
320	Volan si schimbator viteze in piele	O	O	O	O	112	133
341	Oglinzi retrovizoare externe rabatabile electric	O	O	O	O	70	83
4GF	Tablou de bord specific	O	O	O	O	0	0

**PROFESSIONAL**

Cod	Denumire optional	B1M	B1Q	D1M	D1Q	Pret Euro fara TVA	Pret Euro cu TVA
		Maxi Sasiu 1.3 Mjet	Maxi Sasiu 1.6 Mjet	WorkUp 1.3 Mjet	WorkUp 1.3 Mjet		
4GP	Scaun sofer specific	O	O	S	S	84	100
4GQ	Scaun pasager rabatabil la nivelul podelei	O	O	O	O	154	183
4YV	A doua cheie cu telecomanda	O	O	O	O	70	83
416	Cruise Control	O	O	O	O	210	250
42F	Tetiere anterioare active	O	O	O	O	98	117
452	Scaun pasager incalzit	O	O	O	O	140	167
453	Scaun sofer incalzit	O	O	O	O	140	167
5BY	Senzor temperatura exterioara	O	O	O	O	49	58
5D7	Inscriptionare/Avertisment dezactivare airbag pasager	O	O	O	O	0	0
5DE	Sistem Start&Stop	O	O	O	O	210	250
5PS	Traversa posterioara	O	O	S	S	77	92
502	Airbag pasager	O	O	O	O	168	200
505	Airbaguri laterale (cap + torace)	O	O	-	-	210	250
52Y	Incalzitor suplimentar electric (pentru diesel)	O	O	O	O	154	183
552	Perete despartitor vitrat insonorizat	O	O	S	S	84	100
561	A treia cheie	O	O	O	O	42	50
5KQ	Pack Eco (reduce consumul cu pana la 15%)	O	O	O	O	280	333
620	Repozitionare inaltime alimentare rezervor (pentru facilitare carosare)	O	O	S	S	28	33
627	Scaun sofer cu reglare lombara si cotiera	O	O	O	O	140	167
658	Torpedo cu cheie	O	O	O	O	42	50
6CW	Modul FMS	O	O	O	O	210	250
6Q2	Sistem Uconnect cu touchscreen de 5" si bluetooth	O	O	O	O	490	583
6Q9	Sistem de navigatie + Uconnect cu touchscreen de 5", bluetooth si DAB	O	O	O	O	910	1083
6ZE	Radio + Bluetooth + AUX IN	O	O	O	O	350	417
708	Telecomanda cu 3 butoane	O	O	-	-	14	17
728	Tapiterie extraserie din piele ecologica	O	O	-	-	28	33
876	Bare de protectie in culoarea caroseriei	O	O	O	O	140	167
878	Capace roti de dimensiuni normale	O	O	O	O	56	67
928	Protectie exterioara cu material plastic pentru transport	O	O	O	O	14	17
976	Carcasa oglinzi exterioare in culoarea caroseriei	O	O	O	O	28	33
JKP	Priza suplimentara de 12V	O	O	O	O	28	33
RSW	Servicii Uconnect Live	O	O	O	O	98	117



Caracteristici Tehnice

Motor	1.3 Multijet II 95 CP	
	Sasiu	
Nivel Poluare	EURO 6	
Nr. Cilindri, dispunere	4, in linie, transversal anterior	
Cilindree (cm ³)	1.248	
Raport de compresie	16,8:1	
Putere max: CP(Kw)/rpm	95 (70)/3.750	
Cuplu max:Nm/rpm	200/1.500	
Alimentare	Injectie Common Rail Multijet II cu control electronic, turbo si intercooler	
Aprindere	Prin compresie	
Transmisie		
Tractiune	Anterioara	
Cutie de viteze	5 + RM	
Directie		
Tip	Cremaliera servoasistata hidraulic	
Diametru de intoarcere (m)	11,2	
Frane - D (disc) - T (tambur)		
Fata (mm)	D 305	
Spate (mm)	T 254	
Suspensii		
Fata	Suspensii independente tip McPherson, cu brate oscilante, amortizoare hidraulice, telescopice, arcuri elicoidale si bara stabilizatoare	
Spate	Suspensii independente tip Bi-link, arcuri elicoidale, amortizatoare telescopice	
Dimensiuni		
Lungime (mm)	4.577 (minim admisibila)/ 5.410 (maxim admisibila)	
Latime (mm)	1.789	
Inaltime in ordine de mers (mm)	1.845	
Ampatament (mm)	3.105	
Roti		
Pneuri	195/60 R16 C	
Mase – Capacitati		
Masa proprie (kg)	1.360*	
Masa maxima admisibila (kg)	2.440*	
Sarcina utila omologata* (kg)	1.080*	
Performante		
Viteza maxima (km/h)	158	
Acceleratie 0 - 100 km/h (s)		
Capacitate rezervor (l)	60	
Consum carburant (l/100 km)		
Urban	6,9*	
Extraurban	4,6*	
Combinat	5,4*	
Emisii CO2 – ciclu combinat (g/km)	144*	

* Cifrele au caracter informativ, versiuni sunt in curs de omologare.



Caracteristici Tehnice

Motor	1.3 Multijet II 95 CP WorkUp
Nivel Poluare	EURO 6
Nr. Cilindri, dispunere	4, in linie, transversal anterior
Cilindree (cm ³)	1.248
Raport de compresie	16,8:1
Putere max: CP(Kw)/rpm	95 (70)/3.750
Cuplu max:Nm/rpm	200/1.500
Alimentare	Injectie Common Rail Multijet II cu control electronic, turbo si intercooler
Aprindere	Prin compresie
Transmisie	
Tractiune	Anterioara
Cutie de viteze	5 + RM
Directie	
Tip	Cremaliera servoasistata hidraulic
Diametru de intoarcere (m)	11,2
Frane - D (disc) - T (tambur)	
Fata (mm)	D 305
Spate (mm)	T 254
Suspensii	
Fata	Suspensii independente tip McPherson, cu brate oscilante, amortizoare hidraulice, telescopice, arcuri elicoidale si bara stabilizatoare
Spate	Suspensii independente tip Bi-link, arcuri elicoidale, amortizoare telescopice
Dimensiuni	
Lungime (mm)	4.981
Latime (mm)	1.872
Inaltime in ordine de mers (mm)	2.049
Ampatament (mm)	3.105
Roti	
Pneuri	195/60 R16 C
Mase – Capacitati	
Masa proprie (kg)	1.505*
Masa maxima admisibila (kg)	2.430*
Sarcina utila omologata* (kg)	925*
Performante	
Viteza maxima (km/h)	141
Acceleratie 0 - 100 km/h (s)	
Capacitate rezervor (l)	60
Consum carburant (l/100 km)	
Urban	6,8*
Extraurban	4,4*
Combinat	5,3*
Emisii CO2 – ciclu combinat (g/km)	133*

* Cifrele au caracter informativ, versiuni sunt in curs de omologare.



Caracteristici Tehnice

Motor	1.6 Multijet 105 CP	
	Sasiu	
Nivel Poluare	EURO 6	
Nr. Cilindri, dispunere	4, in linie, transversal anterior	
Cilindree (cm ³)	1.598	
Raport de compresie	16,5:1	
Putere max: CP(Kw)/rpm	105 (77)/3.750	
Cuplu max:Nm/rpm	300/1.750	
Alimentare	Injectie Common Rail Multijet cu control electronic, turbo si intercooler	
Aprindere	Prin compresie	
Transmisie		
Tractiune	Anterioara	
Cutie de viteze	6 + RM	
Directie		
Tip	Cremaliera servoasistata hidraulic	
Diametru de intoarcere (m)	11,2	
Frane - D (disc) - T (tambur)		
Fata (mm)	D 305	
Spate (mm)	T 254	
Suspensii		
Fata	Suspensii independente tip McPherson, cu brate oscilante, amortizoare hidraulice, telescopice, arcuri elicoidale si bara stabilizatoare	
Spate	Suspensii independente tip Bi-link, arcuri elicoidale, amortizoare telescopice	
Dimensiuni		
Lungime (mm)	4.577 (minim admisibila)/ 5.410 (maxim admisibila)	
Latime (mm)	1.789	
Inaltime in ordine de mers (mm)	1.845	
Ampatament (mm)	3.105	
Roti		
Pneuri	195/60 R16 C	
Mase – Capacitati		
Masa proprie (kg)	1.440*	
Masa maxima admisibila (kg)	2.480*	
Sarcina utila omologata* (kg)	1.040*	
Performante		
Viteza maxima (km/h)	164	
Acceleratie 0 - 100 km/h (s)		
Capacitate rezervor (l)	60	
Consum carburant (l/100 km)		
Urban	7,4*	
Extraurban	5,4*	
Combinat	6,1*	
Emisii CO2 – ciclu combinat (g/km)	162*	

* Cifrele au caracter informativ, versiuni sunt in curs de omologare.



Caracteristici Tehnice

Motor	1.6 Multijet 105 CP WorkUp
Nivel Poluare	EURO 6
Nr. Cilindri, dispunere	4, in linie, transversal anterior
Cilindree (cm ³)	1.598
Raport de compresie	16,5:1
Putere max: CP(Kw)/rpm	105 (77)/3.750
Cuplu max:Nm/rpm	300/1.750
Alimentare	Injectie Common Rail Multijet cu control electronic, turbo si intercooler
Aprindere	Prin compresie
Transmisie	
Tractiune	Anterioara
Cutie de viteze	6 + RM
Directie	
Tip	Cremaliera servoasistata hidraulic
Diametru de intoarcere (m)	11,2
Frane - D (disc) - T (tambur)	
Fata (mm)	D 305
Spate (mm)	T 254
Suspensii	
Fata	Suspensii independente tip McPherson, cu brate oscilante, amortizoare hidraulice, telescopice, arcuri elicoidale si bara stabilizatoare
Spate	Suspensii independente tip Bi-link, arcuri elicoidale, amortizatoare telescopice
Dimensiuni	
Lungime (mm)	4.981
Latime (mm)	1.872
Inaltime in ordine de mers (mm)	2.049
Ampatament (mm)	3.105
Roti	
Pneuri	195/60 R16 C
Mase – Capacitati	
Masa proprie (kg)	1.615*
Masa maxima admisibila (kg)	2.510*
Sarcina utila omologata* (kg)	895*
Performante	
Viteza maxima (km/h)	149
Acceleratie 0 - 100 km/h (s)	
Capacitate rezervor (l)	60
Consum carburant (l/100 km)	
Urban	7,1*
Extraurban	5,4*
Combinat	6,0*
Emisii CO ₂ – ciclu combinat (g/km)	158*

* Cifrele au caracter informativ, versiuni sunt in curs de omologare.